

CUADRO TRINITY ADVANCED SL CONTRARELOJ

GIANT



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Carbon/Chrome
CUADRO	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
HORQUILLA	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
MANILLAR	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
POTENCIA	AeroDrive integrated stem
TIJA DE SILLÍN	Trinity Composite
KIT REPOSABRAZOS	Sync armrest set

RUEDAS	
EXTRAS	Computer mount, down tube bottle and cage, 30mm max tire size
LÍMITES	
MÁXIMA ANCHURA DE NEUMÁTICO	30mm

Precio: 4.399,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	477	508	538	565
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	510	530	554	579
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	85	105	125	145
Ángulo del tubo de dirección	72,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	40	40	40	40
Trail (mm) (mm)	69	63	63	63
Distancia entre ejes (mm) (mm)	974	988	1013	1039
Longitud de la vaina (mm) (mm)	405	405	405	405
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	70	70	70	70
Stack (mm) (mm)	490	513	532	551
Reach (mm) (mm)	397	412	432	452
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	758	786	814	838
Ancho del manillar (mm) (mm)	400	400	400	400
Longitud de las bielas (mm) (mm)	160	165	170	172,5
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C
Stack del reposabrazos	582-662	605-685	624-704	643-723
Reach del reposabrazos	339-414	355-430	375-450	395-470

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.