



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	S, M, L, XL
BOJE	Black, Garnet
OKVIR	ALUXX-Grade Aluminum
VILICA	SR Suntour NEX, 63mm travel
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
VOLAN	alloy, mid-rise, 31.8mm S:64cm, M:64cm, L:68cm, XL:68cm
GRIPS	Giant Ergo
LULA VOLANA	alloy, quill, 40-degree, 25.4mm S:85mm, M:85m, L:105mm, XL:105mm
CIJEV SJEDALA	alloy suspension, 30.9mm S:300mm, M:300mm, L:350mm, XL:350mm
SJEDALO	Selle Royal Vivo Comfort, reflective
PEDALE	fitness platform
POGON	
RUČICE MJENJAČA	microSHIFT Advent, 1x9
PREDNJI MJENJAČ	N/A
STRAŽNJI MJENJAČ	microSHIFT Advent
KOČNICE	Tektro hydraulic [F]160mm, [R]160mm rotors
RUČICE KOČNICA	Tektro TKD143
KAZETA	microSHIFT Advent, 11x46
LANAC	KMC X9
POGON	forged alloy, 40t S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
OSOVINA POGONA (BB)	sealed cartridge

KOTAČI	
OBRUČI	Giant double-wall aluminum
NABE	alloy, 32h
ŽBICE	stainless, 14g
GUME	Innova Multi Purpose Hybrid, anti puncture, 700x45c
DODACI	55mm max tire size

GEOMETRIJA

OKVIR	S	M	L	XL
Dužina cijevi sjedala (mm)	385	435	485	535
Kut cijevi sjedala	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
Dužina gornje cijevi (mm)	570	585	600	615
Dužina prednje cijevi (mm)	130	145	160	175
Kut vilice	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	42	42	42	42
Staza (mm)	83,6	83,8	83,8	83,8
Međuosovinski razmak kotača (mm)	1089	1105	1121	1137
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	465	465	465	465
Položaj osovine pogona (mm)	65	65	65	65
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	617	631	645	659
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	381	392	397	407
Prekoračna visina (mm)	718	746	783	820
Širina volana (mm)	640	680	680	680
Dužina lule volana (mm)	80	80	90	90
Dužina poluge pedale (mm)	170	175	175	175
Veličina kotača	700C	700C	700C	700C

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.