



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVE	Black, Garnet
OKVIR	ALUXX-Grade Aluminum
VILICE	SR Suntour NEX, 63mm travel
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
KRMILO	alloy, mid-rise, 31.8mm S:64cm, M:64cm, L:68cm, XL:68cm
GRIPS	Giant Ergo
OPORA KRMILA	alloy, quill, 40-degree, 25.4mm S:85mm, M:85m, L:105mm, XL:105mm
OPORA SEDEŽA	alloy suspension, 30.9mm S:300mm, M:300mm, L:350mm, XL:350mm
SEDEŽ	Selle Royal Vivo Comfort, reflective
PEDALA	fitness platform
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	microSHIFT Advent, 1x9
PREDNJI MENJALNIK	N/A
ZADNJI MENJALNIK	microSHIFT Advent
ZAVORE	Tektro hydraulic [F]160mm, [R]160mm rotors
ZAVORNE ROČICE	Tektro TKD143
VERIŽNIK	microSHIFT Advent, 11x46
VERIGA	KMC X9
GONILKE Z VERIŽNIKI	forged alloy, 40t S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOTTOM BRACKET	sealed cartridge

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant double-wall aluminum
PESTA	alloy, 32h
NAPERE	stainless, 14g
PLAŠČI	Innova Multi Purpose Hybrid, anti puncture, 700x45c
DODATKI	55mm max tire size

GEOMETRIJA

OKVIR	S	M	L	XL
Dolžina sedežne cevi (mm)	385	435	485	535
Kot sedežne cevi	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
Top Tube Length (mm)	570	585	600	615
Višina glave okvirja (mm)	130	145	160	175
Krmilni kot	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Zamik vpetja osi (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	83,6	83,8	83,8	83,8
Medosna razdalja (mm)	1089	1105	1121	1137
Dolžina cevi ob verigi (mm)	465	465	465	465
Bottom Bracket Drop (mm)	65	65	65	65
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	617	631	645	659
Doseg (mm)	381	392	397	407
Višina zgornje cevi (mm)	718	746	783	820
Širina krmila (mm)	640	680	680	680
Dolžina opore krmila (mm)	80	80	90	90
Dolžina gonilke (mm)	170	175	175	175
Velikost obročnikov	700C	700C	700C	700C

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.