



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Black, Garnet
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-Grade Aluminum
ВИЛКА	SR Suntour NEX, 63mm travel
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	alloy, mid-rise, 31.8mm S:64cm, M:64cm, L:68cm, XL:68cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Ergo
ВИНОС КЕРМА	alloy, quill, 40-degree, 25.4mm S:85mm, M:85m, L:105mm, XL:105mm
ВИНОС СІДЛА	alloy suspension, 30.9mm S:300mm, M:300mm, L:350mm, XL:350mm
СІДЛО	Selle Royal Vivo Comfort, reflective
ПЕДАЛІ	fitness platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	microSHIFT Advent, 1x9
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	microSHIFT Advent
ГАЛЬМА	Tektro hydraulic [F]160mm, [R]160mm rotors
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro TKD143
КАСЕТА	microSHIFT Advent, 11x46
ЛАНЦЮГ	KMC X9
СИСТЕМА ШАТУНІВ	forged alloy, 40t S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
КАРЕТКА	sealed cartridge

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant double-wall aluminum
ВТУЛКИ	alloy, 32h
СПИЦІ	stainless, 14g
ШИНИ	Innova Multi Purpose Hybrid, anti puncture, 700x45c
ДОДАТКОВО	55mm max tire size

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	385	435	485	535
Нахил підсідельної труби	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
Довжина верхньої труби (mm)	570	585	600	615
Висота кермової труби (mm)	130	145	160	175
Нахил кермової труби	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Виліт вилки (mm)	42	42	42	42
Шлях вилки (mm)	83,6	83,8	83,8	83,8
Колісна база (mm)	1089	1105	1121	1137
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	465	465	465	465
Провисання каретки (mm)	65	65	65	65
Ефективна висота (mm)	617	631	645	659
Ефективна довжина (mm)	381	392	397	407
Безпечна висота (mm)	718	746	783	820
Ширина керма (mm)	640	680	680	680
Довжина виносу (mm)	80	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	170	175	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.