

DAILYTOUR E+ 1 BD DAMES

GIANT



SPECIFICATIES

| HYBRID CYCLING TECHNOLOGY | |
|---------------------------|---|
| MOTOR | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
| BEDIENINGSUNIT | RideControl Ergo 2 |
| DISPLAY | RideDash Evo |
| ACCU | EnergyPak Smart 625Wh |
| FRAME | |
| MATEN | S, M, L |
| KLEUREN | Metallic Navy, Black Diamond, Hematite |
| FRAME | ALUXX Aluminium |
| VOORVORK | SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm, 15AQ |
| ONDERDELEN | |
| STUUR | Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8mm |
| HANDVATTEN | Connect Ergo Max Sweep |
| STUURPEN | Giant Contour, EVO display integrated, adjustable |
| ZADELLEN | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| ZADEL | Selle Royal Look-In gel |
| PEDALEN | Aluminum, VP-183 |
| AFMONTAGE | |
| SHIFTERS | Shimano Nexus 8speed Revoshift |
| REMMEN | Tektro HD-M285, hydraulic disc |
| REMHENDELS | Tektro HD-M285 |
| CASSETTE | Gates Belt drive, stainless steel 22T rear sprocket |
| AANDRIJVING | Gates Belt Drive 122T CenterTrack belt |
| CRANKSET | Gates CenterTrack 46T front sprocket |

| WIELSET | |
|-------------|---|
| VELGEN | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| NAVEN | Shimano HB-MT400 100x15mm thru-axle Disc [F], Shimano Nexus 8 Disc brake [R] |
| SPAKEN | Sapim Race [F], Sapim Strong [R] |
| BANDEN | Schwalbe Marathon E Plus 622x50, Smart DualGuard Addix E |
| ACCESSOIRES | |
| VERLICHTING | Giant Numen iD integrated day-time LED Axa Blueline 30 automatic front LEDAxa Blueline rear LED |
| DRAGER | MIK rack. System bag & basket compatible |

Adviesprijs: € 3.649,00

GEOMETRIE

| FRAME | S | M | L |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Zitbuis Lengte (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Zitbuis Hoek | 72,5° | 72,0° | 72,0° |
| Frame Lengte (horizontaal) (mm) | 580 | 595 | 610 |
| Balhoofdbuis Lengte (mm) | 160 | 170 | 185 |
| Balhoofdbuis Hoek | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| Vork Sprong (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Naloop (mm) | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Wielbasis (mm) | 1108 | 1117 | 1133 |
| Liggende achtervork lengte (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Stack (mm) | 634 | 643 | 657 |
| Reach (mm) | 380 | 386 | 396 |
| Stand Over Height (mm) | 407 | 400 | 395 |
| Stuur breedte (mm) | 670 | 670 | 670 |
| Stuurpen Lengte (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Cranklengte (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Wielmaat | 700C | 700C | 700C |

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.