

# DAILYTOUR E+ 2 BD GTS

**GIANT**



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
КОНТРОЛЕР	RideControl Ergo 2
ДИСПЛЕЙ	RideDash Evo
БАТАРЕЯ	EnergyPak Smart 500Wh
РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Panther, Indigo
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX Aluminium
ВИЛКА	SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm , 15AQ
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Connect Ergo Max Sweep
ВИНОС КЕРМА	Giant Contour, EVO display integrated, adjustable
ВИНОС СІДЛА	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm
СІДЛО	Selle Royal Look-In gel
ПЕДАЛІ	Aluminum, VP-183
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Nexus 7speed Revoshift
ГАЛЬМА	Shimano MT200, hydraulic disc
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT201
КАСЕТА	Gates CDXtm stainless steel 22T rear sprocket
ЛАНЦЮГ	Gates CDXtm Carbon Drive 122T CenterTrack belt
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Gates CDXtm CenterTrack 46T front sprocket

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
ВТУЛКИ	Shimano HB-MT400 100x15mm thru-axle Disc [F], Shimano Nexus 7 Disc brake [R]
СПИЦІ	Sapim Race [F], Sapim Strong [R]
ШИНИ	Schwalbe Marathon 622x50 Green Guard
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	Axa Blueline 30 front LEDAxa Blueline rear LED
БАГАЖНИК	MIK rack. System bag & basket compatible

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL	XXL
Довжина підсідельної труби (mm)	450	500	550	600	650
Нахил підсідельної труби	72,5°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Довжина верхньої труби (mm)	580	590	610	630	645
Висота кермової труби (mm)	145	160	170	185	200
Нахил кермової труби	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9
Колісна база (mm)	1107	1112	1132	1153	1153
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	470	470	470	470	470
Провисання каретки (mm)	60	60	60	60	60
Ефективна висота (mm)	620	634	643	657	657
Ефективна довжина (mm)	384	384	401	416	416
Безпечна висота (mm)	743	776	818	855	855
Ширина керма (mm)	670	670	670	670	670
Довжина виносу (mm)	90	90	90	90	90
Довжина шатунів (mm)	170	170	170	170	170
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C	700C

*Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.*