

DAILYTOUR E+ 2 LDS (NEXUS - COURROIE - RIDEDASH EVO)

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Ergo 2
ECRAN	RideDash Evo
BATTERIE	EnergyPak Smart 500Wh
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Indigo
CADRE	ALUXX Aluminium
FOURCHE	SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm, 15AQ
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8mm
POIGNÉES	Connect Ergo Max Sweep
POTENCE	Giant Contour, EVO display integrated, adjustable
TIGE DE SELLE	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm
SELLE	Selle Royal Look-In gel
PÉDALES	Aluminium, VP-183
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Nexus 7speed Revoshift
FREINS	Shimano MT200, hydraulic disc
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT201
CASSETTE	Gates CDXtm stainless steel 22T rear sprocket
CHAÎNE	Gates CDXtm Carbon Drive 122T CenterTrack belt
PÉDALIER	Gates CDXtm CenterTrack 46T front sprocket

ROUES	
JANTES	Zac 421, 700c Aluminium
MOYEUX	Shimano HB-MT400 100x15mm thru-axle Disc [F], Shimano Nexus 7 Disc brake [R]
RAYONS	Sapim Race [F], Sapim Strong [R]
PNEUS	Schwalbe Marathon 622x50 Green Guard
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa Blueline 30 front LED Axa Blueline rear LED
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 3 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	400	450	500	550	600
Angle de tube de selle	72,5°	72,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	580	595	610	630
Longueur du tube de direction (mm)	160	160	170	185	185
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9
Empattement (mm)	1098	1108	1117	1133	1153
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60	60
Stack (mm)	634	634	643	657	657
Reach (mm)	370	380	386	396	416
Hauteur en statique (mm)	415	407	400	395	855
Largeur de cintre (mm)	670	670	670	670	670
Longueur de potence (mm)	90	90	90	90	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.