

# DEFY ADVANCED 0

GIANT



## SPECIFIKACE

| RÁM          |  |
|--------------|--|
| VELIKOSTI    | XS, S, M, M/L, L, XL   |
| BARVA        | Meteorite Mist   |
| RÁM          | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc   |
| VIDLICE      | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc                     |
| KOMPONENTY   |  |
| ŘÍDÍTKA      | Giant Contact SL D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm |
| GRIPY        | Stratus Lite 3.0   |
| PŘEDSTAVEC   | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm                           |
| SEDLOVKA     | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset   |
| SEDLO        | Giant Approach   |
| OSAZENÍ      |  |
| ŘAZENÍ       | Shimano 105 Di2  |
| PŘESMYKAČ    | Shimano 105 Di2  |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano 105 Di2  |
| BRZDY        | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]160mm  |
| BRZDOVÉ PÁKY | Shimano 105 Di2  |
| KAZETA       | Shimano 105, 12-speed, 11x36   |
| ŘETĚZ        | KMC X12L-1   |
| KLIKY        | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm                          |
| STŘED        | Shimano, press fit   |

| KOLA                   |   |
|------------------------|---|
| RÁFKY                  | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem  |
| NÁBOJE                 | [F] Giant Alloy Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Alloy Hub, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| DRÁTÝ                  | Sapim   |
| PLÁŠTĚ                 | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding  |
| DOPLŇKY                | tubeless prepared, 40mm max tire size   |
| OMEZENÍ                |   |
| MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ | 40mm  |

Cena: 103 999 Kč

## GEOMETRIE

| RÁM                        | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Délka sedlové trubky (mm)  | 410   | 445   | 480   | 515   | 535   | 565   |
| Úhel sedlové trubky        | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Délka horní trubky (mm)    | 515   | 530   | 545   | 560   | 575   | 595   |
| Délka hlavové trubky (mm)  | 125   | 135   | 150   | 175   | 195   | 215   |
| Úhel hlavové trubky        | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Offset vidlice (mm)        | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                 | 71,6  | 63,4  | 58,6  | 58,6  | 58,6  | 58,6  |
| Rozvor (mm)                | 995   | 994   | 998   | 1010  | 1025  | 1040  |
| Délka řetězové vzpěry (mm) | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Bottom Bracket Drop (mm)   | 75    | 75    | 75    | 70    | 70    | 70    |
| Stack (mm)                 | 527   | 541   | 558   | 577   | 596   | 615   |
| Reach (mm)                 | 369   | 375   | 380   | 384   | 393   | 402   |
| Výška rámu od země (mm)    | 705   | 733   | 762   | 796   | 814   | 841   |
| Šířka řídicíků (mm)        | 410   | 410   | 430   | 430   | 450   | 450   |
| Délka představce (mm)      | 80    | 90    | 100   | 100   | 110   | 110   |
| Délka klik (mm)            | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 |

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.