



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Meteorite Mist
CADRE	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
SELLE	Giant Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano 105 Di2
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 Di2
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 Di2
FREINS	Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano 105 Di2
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem
MOYEURX	[F] Giant Alloy Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Alloy Hub, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	40mm

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	595
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	175	195	215
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Chasse (mm)	71,6	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Empattement (mm)	995	994	998	1010	1025	1040
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	527	541	558	577	596	615
Reach (mm)	369	375	380	384	393	402
Hauteur d'enjambement (mm)	705	733	762	796	814	841
Largeur de cintre (mm)	410	410	430	430	450	450
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.