



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                                     |
| COLORIS             | Thundercloud/Chrome, Cyber Lime                                                                          |
| CADRE               | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                       |
| FOURCHE             | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc                     |
| AMORTISSEUR         | N/A                                                                                                      |
| COMPOSANTS          |                                                                                                          |
| CINTRE              | Giant Contact SL D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm |
| POIGNÉES            | Stratus Lite 3.0                                                                                         |
| POTENCE             | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm                           |
| TIGE DE SELLE       | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset                                                                     |
| SELLE               | Giant Approach                                                                                           |
| PÉDALES             | platform pedal [GCS,GTS], N/A [all other GSC]                                                            |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                                          |
| MANETTES DÉRAILLEUR | Shimano 105 Di2                                                                                          |
| DÉRAILLEUR AVANT    | Shimano 105 Di2                                                                                          |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano 105 Di2                                                                                          |
| FREINS              | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]160mm                                     |
| LEVIER DE FREIN     | Shimano 105 Di2                                                                                          |
| CASSETTE            | Shimano 105, 12-speed, 11x36                                                                             |
| CHAÎNE              | KMC X12L-1                                                                                               |
| PÉDALIER            | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm                          |
| PÉDALIER            | Shimano, press fit                                                                                       |

| ROUES              |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| JANTES             | Giant P-R1 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm        |
| MOYEUX             | Giant alloy, 12mm thru-axle                              |
| RAYONS             | Sapim                                                    |
| PNEUS              | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| EXTRAS             | tubeless prepared, 40mm max tire size                    |
| LIMITS             |                                                          |
| MAX TIRE CLEARANCE | 40mm                                                     |

GÉOMÉTRIE

| CADRE                               | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)      | 410   | 445   | 480   | 515   | 535   | 565   |
| Angle de tube de selle              | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm)     | 515   | 530   | 545   | 560   | 575   | 595   |
| Longueur du tube de direction (mm)  | 125   | 135   | 150   | 175   | 195   | 215   |
| Angle du tube de direction          | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Déport de fourche (mm)              | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Chasse (mm)                         | 71,6  | 63,4  | 58,6  | 58,6  | 58,6  | 58,6  |
| Empattement (mm)                    | 995   | 994   | 998   | 1010  | 1025  | 1040  |
| Longueur des bases (mm)             | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 75    | 75    | 75    | 70    | 70    | 70    |
| Stack (mm)                          | 527   | 541   | 558   | 577   | 596   | 615   |
| Reach (mm)                          | 369   | 375   | 380   | 384   | 393   | 402   |
| Hauteur d'enjambement (mm)          | 705   | 733   | 762   | 796   | 814   | 841   |
| Largeur de cintre (mm)              | 410   | 410   | 430   | 430   | 450   | 450   |
| Longueur de potence (mm)            | 80    | 90    | 100   | 100   | 110   | 110   |
| Longueur des manivelles (mm)        | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 |

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.