

DEFY ADVANCED 2

GIANT



TECHNIQUES

| CADRE | |
|---------------------|--|
| TAILLES | XS, S, M, M/L, L, XL |
| COLORIS | Spruce |
| CADRE | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| FOURCHE | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Contact SL D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm |
| POIGNÉES | Stratus Lite 3.0 |
| POTENCE | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm |
| TIGE DE SELLE | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| SELLE | Giant Approach |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano 105 |
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano 105 |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano 105 |
| FREINS | Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]160mm |
| LEVIER DE FREIN | Shimano 105 |
| CASSETTE | Shimano 105, 11x36 |
| CHAÎNE | KMC X12L-1 |
| PÉDALIER | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | Shimano, press fit |

| ROUES | |
|--------------------------|--|
| JANTES | Giant P-R1 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm |
| MOYEURS | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| RAYONS | Sapim |
| PNEUS | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| EXTRAS | tubeless prepared, 40mm max tire size |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |
| LIMITES | |
| DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS | 40mm |

Prix Public Conseillé: 2 650,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | XS | S | M | ML | L | XL |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| Angle de tube de selle | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 125 | 135 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| Angle du tube de direction | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Déport de fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail (mm) | 71,6 | 63,4 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Empattement (mm) | 995 | 994 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
| Longueur des bases (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Drop du boîtier de pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| Stack (mm) | 527 | 541 | 558 | 577 | 596 | 615 |
| Reach (mm) | 369 | 375 | 380 | 384 | 393 | 402 |
| Hauteur en statique (mm) | 705 | 733 | 762 | 796 | 814 | 841 |
| Largeur de cintre (mm) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Longueur de potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.