

# DEFY ADVANCED 2

GIANT



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Abys Black/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8° flara, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact AeroLight, -10°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105
HAMULCE	Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT64 [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 34/50T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano SM-BB71-41B, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant P-R1 Disc, ETRTO: 21-622, wys. 30 mm, tubeless ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska maszynowe, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Fondo 1, 700x32c (33.5mm), Race Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt błotnika, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	40 mm

Zalecana cena detaliczna: 11 599,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	445	480	515	535	565
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	530	545	560	575	595
Długość główki ramy (mm)	135	150	175	195	215
Kąt główki ramy	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Baza kół (mm)	994	998	1010	1025	1040
Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420	420
Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	541	558	577	596	615
Reach (mm)	375	380	384	393	402
Przekrok (mm)	733	762	796	814	841
Szerokość kierownicy (mm)	410	430	430	450	450
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	100	100	110	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.