

DEFY ADVANCED 2

GIANT



SPECS

| QUADRO                |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMANHOS              | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                                     |
| CORES                 | Pearl White, Tidal Green                                                                                 |
| QUADRO                | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                       |
| FORQUILHA             | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc                     |
| COMPONENTES           |                                                                                                          |
| GUIADOR               | Giant Contact SL D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm |
| PUNHOS                | Stratus Lite 3.0                                                                                         |
| AVANÇO                | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm                           |
| ESPIGÃO DE SELIM      | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset                                                                     |
| SELIM                 | Giant Approach                                                                                           |
| TRANSMISSÃO           |                                                                                                          |
| MANETES               | Shimano 105                                                                                              |
| DESVIADOR DIANTEIRO   | Shimano 105                                                                                              |
| DESVIADOR TRASEIRO    | Shimano 105                                                                                              |
| TRAVÕES               | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]160mm                                     |
| MANÍPULOS DOS TRAVÕES | Shimano 105                                                                                              |
| CASSETTE              | Shimano 105, 11x36                                                                                       |
| CORRENTE              | KMC X12L-1                                                                                               |
| CONJUNTO PEDALEIRO    | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm                          |
| MOVIMENTO CENTRAL     | Shimano, press fit                                                                                       |

| RODAS                |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| AROS                 | Giant P-R1 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm        |
| CUBOS                | Giant alloy, 12mm thru-axle                              |
| RAIOS                | Sapim                                                    |
| PNEUS                | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| EXTRAS               | Tubeless Prepared                                        |
| LIMITES              |                                                          |
| FOLGA MÁXIMA DO PNEU | 40mm                                                     |

Preço: 2 299,00 €

GEOMETRIA

| QUADRO                              | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Comprimento do tubo do assento (mm) | 410   | 445   | 480   | 515   | 535   | 565   |
| Seat Post Insertion Depth (mm)      | 190   | 190   | 190   | 190   | 190   | 190   |
| Ângulo do tubo do assento           | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Comprimento do tubo superior (mm)   | 515   | 530   | 545   | 560   | 575   | 595   |
| Comprimento do tubo principal (mm)  | 125   | 135   | 150   | 175   | 195   | 215   |
| Ângulo do tubo principal            | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Garfo ancinho (mm)                  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trilha (mm)                         | 71,6  | 63,4  | 58,6  | 58,6  | 58,6  | 58,6  |
| distância entre eixos (mm)          | 995   | 994   | 998   | 1010  | 1025  | 1040  |
| Comprimento Chain Stay (mm)         | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Suporte inferior (mm)               | 75    | 75    | 75    | 70    | 70    | 70    |
| Pilha (mm)                          | 527   | 541   | 558   | 577   | 596   | 615   |
| Alcançar (mm)                       | 369   | 375   | 380   | 384   | 393   | 402   |
| Altura do standover (mm)            | 705   | 733   | 762   | 796   | 814   | 841   |
| Largura do guidão (mm)              | 410   | 410   | 430   | 430   | 450   | 450   |
| Comprimento da haste (mm)           | 80    | 90    | 100   | 100   | 110   | 110   |
| Comprimento da Manivela (mm)        | 165   | 165   | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 |

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.