

DEFY ADVANCED 3



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	good gray
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 40mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	GIANT Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon
SATTEL	GIANT Approach
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano ST-U6030
UMWERFER	Shimano FD-U6030 Cues
SCHALTWERK	Shimano RD-U6020 10f Cues
BREMSSEN	Shimano ST-U6030 HRD, 160mm
BREMSEBEL	Shimano ST-U6030
KASSETTE	Shimano CS-LG400 11-39
KETTE	KMC X11
KURBELSATZ	Shimano FC-U6030 2f, 50/34 Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-R2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-R2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-R2 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 1, 700x32c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 2.299,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Radstand (mm)	994	998	1010	1025	1040
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	541	558	577	596	615
Reach (mm)	375	380	384	393	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733	762	796	814	841
Lenkerbreite (mm)	410	430	430	450	450
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.