

DEFY ADVANCED E+ ELITE 0

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Move Plus, Nabenmotor, 75Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + SRAM Blips
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	Giant EnergyPak 400Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, ML, L, XL
FARBE(N)	Blue Dragonfly
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x145 mm Max. Reifenfreiheit: 38mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 2.0
VORBAU	GIANT Contact SLR Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon
SATTEL	GIANT Fleet SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram RED AXS
UMWERFER	Sram RED AXS
SCHALTWERK	Sram RED AXS
BREMSEN	Sram RED AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Sram RED AXS HRD
KASSETTE	SRAM RED, 10-33T
KETTE	Sram RED
KURBELSATZ	Praxis Carbon, SRAM X-SYNC 46/33T Kettenblätter
INNENLAGER	Giant E+ System BBSS

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 36 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc / SyncDrive Plus
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Disc
REIFEN	CADEX Classics, 700x28c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	integriertes Rücklicht
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	130

UVP: 10.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	590
Steuerrohrlänge (mm)	130	145	167	187	205
Lenkwinkel	71,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	65,1	58,6	58,6	58,6	58,6
Radstand (mm)	994,3	995,2	1007,5	1022,7	1037,9
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	75	75	75
Stack (mm)	542,2	560,2	576,1	595,2	612,4
Reach (mm)	374,3	378,9	383,6	392,8	402,6
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	716	745,5	779	799	824
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	100	110	110	120
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.