

DEFY ADVANCED E+ ELITE 2

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Move Plus, Nabenmotor, 75Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + SRAM Blips
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	Giant EnergyPak 400Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	mercury
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x145 mm Max. Reifenfreiheit: 38mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL D-Fuse Aluminium
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 2.0
VORBAU	GIANT Contact SL Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon
SATTEL	GIANT Approach
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Rival E1 AXS
UMWERFER	Sram Rival E1 AXS
SCHALTWERK	Sram Rival E1 AXS
BREMSEN	Sram Rival E1 AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Sram Rival E1 AXS HRD
KASSETTE	Sram Rival XG-1250, 10-36T
KETTE	Sram Rival
KURBELSATZ	Praxis Aluminium, SRAM X-SYNC 46/33T Kettenblätter
INNENLAGER	Giant E+ System BBSS

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT P-R2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc / SyncDrive Plus
SPEICHEN	GIANT P-R2 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 0, 700x32c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	integriertes Rücklicht
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	130

UVP: 6.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	590
Steuerrohrlänge (mm)	130	145	167	187	205
Lenkwinkel	71,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	56,1	58,6	58,6	58,6	58,6
Radstand (mm)	994	995	1008	1023	1037,9
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	75	75	75
Stack (mm)	542	560	576	595	612,4
Reach (mm)	374	379	384	393	402,6
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	716	746	779	799	824
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	100	110	110	120
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.