

DEFY ADVANCED E+ ELITE 2



TEKNISET TIEDOT

HYBRIDIPYÖRÄTEKNOLOGIA	
MOOTTORI	SyncDriveMove Plus Hub drive 75Nm max
OHJAUSYKSIKKÖ	Mode support switch from SRAM Blips
NÄYTTÖ	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
AKKU	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
LATURI	Giant EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45
YHTEYDET MUIHIN LAITTEISIIN	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RUNKO	
KOOT	S, M, ML, L, XL
VÄRIT	Sea Sparkle / Black
RUNKO	Advanced-grade composite, 12x145 thru-axle
HAARUKKA	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
ISKUNVAIMENNIN	-
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Contact SL D-Fuse 31.8 alloy
OHJAINKANNATIN	Contact SL Aerolight 31.8 alloy
SATULATOLPPA	Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset
SATULA	Giant Approach
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Sram Rival eTap AXS
ETUVAIHTAJA	Sram Rival eTap AXS
TAKAVAIHTAJA	Sram Rival eTap AXS
JARRUT	Sram Rival eTap HRD, Paceline 160mm center-lock [F] 160mm 6-bols [R]
JARRUKAHVAT	Sram Rival eTap AXS HRD
RATASPAKKA	Sram Rival XG-1250 10x36T 12-speed
KETJUT	Sram Rival 12-speed
KAMPISARJA	"Sram Force X-SYNC 33/46T BCD107 chain ring Praxis E crank Alloy ISIS"
KESKIÖ	Giant E+ System BBSS

RENKAAT	
VANTEET	Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle
PINNAT	Sapim spoke E-Light [R] Race [F], e-bike optimized
RENKAAT	Giant Gavia Fondo 0 700x32C 170TPI Tubeless Foldable
LISÄTIEDOT	Fender adapter
TARVIKKEET	
VALOT	Seatpost clamp integrated tail light

Suositusinta: 6 739,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	M	ML
Satulaputken pituus (mm)	480	515
Satulaputken kulma	73,5°	73,0°
Vaakaputken pituus (mm)	545	560
Emäputken pituus (mm)	145	167
Emäputken kulma	72,5°	72,5°
Haarukan offset (mm)	50	50
Trail-mitta (mm)	58,6	58,6
Akseliväli (mm)	995,2	1007,5
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	420	420
Keskiön pudotus (mm)	80	75
Stack-mitta (mm)	560,2	576,1
Reach-mitta (mm)	378,9	383,6
Standover-mitta (mm)	745,5	779
Ohjaustangon leveys (mm)	420	420
Ohjainkannattimen pituus (mm)	100	110
Kammen pituus (mm)	172,5	172,5
Rengaskoko	700C	700C

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.