

DEFY ADVANCED E+ ELITE 2



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDriveMove Plus Hub drive 30Nm max (équivalent 75Nm en moteur central)
COMMANDE	Mode support switch from SRAM Blips
ECRAN	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
BATTERIE	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
ENERGYPAK PLUS COMPATIBLES	Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45
CONNECTIVITÉ	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	S, M, ML, L, XL
COLORIS	Sea Sparkle / Black
CADRE	Advanced-grade composite, 12x145 thru-axle
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL D-Fuse 31.8 alloy
POTENCE	Contact SL Aerolight 31.8 alloy
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset
SELLE	Giant Approach
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Sram Rival eTap AXS; 2x12v
DÉRAILLEUR AVANT	Sram Rival eTap AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Sram Rival eTap AXS
FREINS	Sram Rival eTap HRD, Paceline 160mm center-lock [F] 160mm 6-bols [R]
LEVIER DE FREIN	Sram Rival eTap AXS HRD
CASSETTE	Sram Rival XG-1250 10x36T 12-speed
CHAÎNE	Sram Rival 12-speed
PÉDALIER	Sram Force X-SYNC 33/46T BCD107 chain ring Praxis E crank Alloy ISIS
BOITIER DE PÉDALIER	Giant E+ System BB55

ROUES	
JANTES	Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle
RAYONS	[R] Sapim spoke E-Light [F] Race, e-bike optimized
PNEUS	Giant Gavia Fondo 0 700x32C 170TPI Tubeless Foldable
EXTRAS	Fender adapter
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Tige de selle avec éclairage intégré
LIMITES	
LIMITE DE CHARGE TOTALE	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 6 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	530	545	560	575	590
Longueur du tube de direction (mm)	130	145	167	187	205
Angle du tube de direction	71,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	65,1	58,6	58,6	58,6	58,6
Empattement (mm)	994,3	995,2	1007,5	1022,7	1037,9
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80	80	75	75	75
Stack (mm)	542,2	560,2	576,1	595,2	612,4
Reach (mm)	374,3	378,9	383,6	392,8	402,6
Hauteur en statique (mm)	716	745,5	779	799	824
Largeur de cintre (mm)	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.