

DEFY ADVANCED E+ ELITE AR

GIANT

SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	SyncDriveMove Plus Hub drive 75Nm max
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Mode support switch from SRAM Blips
DISPLEJ	Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display
BATERIE	Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak smart charger 4A
KONEKTIVITA	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RÁM	
VELIKOSTI	S, M, ML, L, XL
BARVA	Mercury
RÁM	Advanced-grade composite, 12x145 thru-axle
VIDLICE	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact SL D-Fuse 31.8 alloy
PŘEDSTAVEC	Contact SL Aerolight 31.8 alloy
SEDLOVKA	Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset
SEDLO	Giant Approach
OSAŽENÍ	
ŘAZENÍ	Sram Rival AXS
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	Sram Rival XPLR AXS
BRZDY	Sram Rival AXS HRD, Paceline 160mm 6-bols [F/R]
BRZDOVÉ PÁKY	Sram Rival AXS HRD
KAZETA	Sram XPLR XG-1251 10x44T 12-speed
ŘETĚZ	Sram Rival 12-speed
KLIKY	Sram X-SYNC 46T BCD107 chain ring, Praxis E crank Alloy ISIS
STŘED	Giant E+ System BBSS

KOLA	
RÁFKY	Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle
DRÁTY	Sapim spoke E-Light [R] Race [F], e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-one Allround Performance, RaceGuard, Brown side-wall, tubeless, 700x35
DOPLŇKY	Fender adapter
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	Seatpost clamp integrated tail light

Cena: 166 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S	M	ML	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	445	480	515	535	565
Úhel sedlové trubky	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	530	545	560	575	590
Délka hlavové trubky (mm)	130	145	167	187	205
Úhel hlavové trubky	71,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	56,1	58,6	58,6	58,6	58,6
Rozvor (mm)	994	995	1008	1023	1037,9
Délka řetězové vzpěry (mm)	420	420	420	420	420
Bottom Bracket Drop (mm)	80	80	75	75	75
Stack (mm)	542	560	576	595	612,4
Reach (mm)	374	379	384	393	402,6
Výška rámu od země (mm)	716	746	779	799	824
Šířka řídicí (mm)	400	420	420	440	440
Délka představce (mm)	90	100	110	110	120
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.