

DEFY ADVANCED E+ ELITE AR

GIANT

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING | |
|---------------------------|--|
| ДВИГУН | SyncDriveMove Plus Hub drive 75Nm max |
| КОНТРОЛЕР | Mode support switch from SRAM Blips |
| ДИСПЛЕЙ | Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display |
| БАТАРЕЯ | Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible |
| CHARGER | Giant EnergyPak smart charger 4A |
| CONNECTIVITY | Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| РАМА | |
| РОЗМІР | S, M, ML, L, XL |
| КОЛІР | Mercury |
| КОНСТРУКЦІЯ | Advanced-grade composite, 12x145 thru-axle |
| ВИЛКА | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc |
| АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ | - |
| КОМПОНЕНТИ | |
| КЕРМО | Giant Contact SL D-Fuse 31.8 alloy |
| ВИНОС КЕРМА | Contact SL Aerolight 31.8 alloy |
| ВИНОС СІДЛА | Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset |
| СІДЛО | Giant Approach |
| ПРИВІД | |
| МАНЕТКИ | Sram Rival AXS |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | n/a |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ | Sram Rival XPLR AXS |
| ГАЛЬМА | Sram Rival AXS HRD, Paceline 160mm 6-bols [F/R] |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ | Sram Rival AXS HRD |
| КАСЕТА | Sram XPLR XG-1251 10x44T 12-speed |
| ЛАНЦЮГ | Sram Rival 12-speed |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ | Sram X-SYNC 46T BCD107 chain ring, Praxis E crank Alloy ISIS |
| КАРЕТКА | Giant E+ System BBSS |

| КОЛЕСА | |
|------------|--|
| ОБОДИ | Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle |
| СПИЦІ | Sapim spoke E-Light [R] Race [F], e-bike optimized |
| ШИНИ | Schwalbe G-one Allround Performance, RaceGuard, Brown side-wall, tubeless, 700x35 |
| ДОДАТКОВО | Fender adapter |
| АКСЕСУАРИ | |
| ОСВІТЛЕННЯ | Seatpost clamp integrated tail light |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА | S | M | ML | L | XL |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Довжина підсідельної труби (mm) | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| Нахил підсідельної труби | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Довжина верхньої труби (mm) | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Висота кермової труби (mm) | 130 | 145 | 167 | 187 | 205 |
| Нахил кермової труби | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Виліт вилки (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шлях вилки (mm) | 56,1 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Колісна база (mm) | 994 | 995 | 1008 | 1023 | 1037,9 |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Провисання каретки (mm) | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Ефективна висота (mm) | 542 | 560 | 576 | 595 | 612,4 |
| Ефективна довжина (mm) | 374 | 379 | 384 | 393 | 402,6 |
| Безпечна висота (mm) | 716 | 746 | 779 | 799 | 824 |
| Ширина керма (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Довжина виносу (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Розмір коліс | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.