

DEFY ADVANCED PRO 1

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	White
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 40mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL D-Fuse
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	GIANT Contact SL Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse SL Carbon
SATTEL	GIANT Fleet SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Rival AXS E1
UMWERFER	Sram Rival AXS E1
SCHALTWERK	Sram Rival AXS E1 12-fach
BREMSEN	SRAM Rival eTap AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	SRAM Rival eTap AXS HRD
KASSETTE	Sram Rival XG-1250 10-36
KETTE	Sram CN-RIV-E1
KURBELSATZ	Sram Rival E1 + Giant PowerHalo 46/33
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready, 40 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Disc
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 0, 700x32c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung zur Vorbauintegration 2x Flaschenhalter Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 4.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Radstand (mm)	994	998	1010	1025	1040
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	541	558	577	596	615
Reach (mm)	375	380	384	393	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733	762	796	814	841
Lenkerbreite (mm)	404	424	424	444	444
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.