

# DEFY ADVANCED PRO 1

GIANT



## FELSZERELTSÉG

| VÁZ          |   |
|--------------|---|
| MÉRETEK      | XS, S, M, M/L, L, XL  |
| SZÍN         | Meteor Storm  |
| VÁZ          | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc  |
| VILLA        | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc                            |
| ALKATRÉSZEK  |   |
| KORMÁNY      | Giant Contact SL D-Fuse XS:40/42cm, S:40/42cm, M:42/44cm, M/L:42/44cm, L:44/46cm, XL:44/46cm                            |
| MARKOLAT     | Stratus Lite 3.0  |
| KORMÁNYSZÁR  | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm                                       |
| NYEREGCSŐ    | Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset   |
| NYEREG       | Giant Fleet SL  |
| HAJTÁS       |   |
| VÁLTÓKAROK   | SRAM Rival eTap AXS   |
| ELSŐ VÁLTÓ   | SRAM Rival eTap AXS   |
| HÁTSÓ VÁLTÓ  | SRAM Rival eTap AXS   |
| FÉKEK        | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm  |
| FÉKKAROK     | SRAM Rival eTap AXS hydraulic   |
| FOGASKOSZORÚ | SRAM Rival, 12-speed, 10x36   |
| LÁNC         | SRAM Rival D1   |
| HAJTÓMŰ      | SRAM Rival D1 DUB, 33/46 with Giant Power Halo power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| KÖZÉPCsapágy | SRAM DUB, press fit   |

| KEREKEK                   |  |
|---------------------------|--|
| FELNIK                    | Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem   |
| AGYAK                     | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| KÜLLÖK                    | Sapim  |
| KÜLSŐK                    | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding   |
| KIEGÉSZÍTŐK               | computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 38mm max tire size  |
| KORLÁTOK                  |  |
| MAX GUMIABRONCS SZÉLESSÉG | 40mm   |

Ár: 2 199 900,00 Ft

## GEOMETRIA

| VÁZ                     | S     | M     | ML    | L     |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nyeregcső hossz (mm)    | 445   | 480   | 515   | 535   |
| Nyeregcső szög          | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| Felsőcső hossz (mm)     | 530   | 545   | 560   | 575   |
| Fejcső hossz (mm)       | 135   | 150   | 175   | 195   |
| Fejcsőszög              | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Fork Rake (mm)          | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)              | 63,4  | 58,6  | 58,6  | 58,6  |
| Keréktávolság (mm)      | 994   | 998   | 1010  | 1025  |
| Láncvilla hossz (mm)    | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Középcsapágy esés (mm)  | 75    | 75    | 70    | 70    |
| Stack (mm)              | 541   | 558   | 577   | 596   |
| Reach (mm)              | 375   | 380   | 384   | 393   |
| Átlépési magasság (mm)  | 733   | 762   | 796   | 814   |
| Kormányzélesség (mm)    | 400   | 420   | 420   | 440   |
| Kormányoszár hossz (mm) | 90    | 100   | 100   | 110   |
| Hajtókar hossz (mm)     | 170   | 172,5 | 172,5 | 175   |
| Kerékméret              | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.