

DEFY ADVANCED PRO 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Midnight Moon
RAMA	kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shape), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8° flara, aluminium
CHWYTY	Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL AeroLight, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse SL, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset
SIODŁO	Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Rival AXS E1, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	SRAM Rival AXS E1
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Rival AXS E1
HAMULCE	SRAM Rival AXS E1, hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Rival AXS E1 hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Rival, 12s. 10-36
ŁAŃCUCH	SRAM Rival E1
KORBA	SRAM Rival E1 DUB, 33/46 z pomiarem mocy
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 1 40 Carbon Disc, ETRTO: 22-622, hookless, tubeless ready
PIASTY	[P] Giant Low Friction Aero Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant Low Friction Aero Hub, bębenek ratchet 40T, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim CX-Ray, zaplot DBL, [P] 21, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Fondo 0, 700x32c (33.5mm), Race Shield, 170 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt błotnika
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	40

Zalecana cena detaliczna: 20 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	ML	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	445	480	515	535	565
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	190	190	190	190	190
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	530	545	560	575	595
Długość główki ramy (mm)	135	150	175	195	215
Kąt główki ramy	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Baza kół (mm)	994	998	1010	1025	1040
Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420	420
Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	541	558	577	596	615
Reach (mm)	375	380	384	393	402
Przekrok (mm)	733	762	796	814	841
Szerokość kierownicy (mm)	404	424	424	444	444
Długość wspornika kierownicy (mm)	90	100	100	110	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.