

DEFY ADVANCED PRO RED



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Carbon Smoke
CADRE	Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
SELLE	Giant Fleet SL
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Sram Red AXS Hydraulic, RED-E1
DÉRAILLEUR AVANT	Sram Red AXS RED-E1
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Sram Red AXS RED-E1
FREINS	Sram Red AXS Hydraulic, RED-E1, Sram PaceLine X [F]160[R]160
LEVIER DE FREIN	Sram Red AXS Hydraulic, RED-E1
CASSETTE	Sram Red XG-1290, 12-speed, 10-36
CHAÎNE	Sram RED-E1, 12-speed
PÉDALIER	Sram RED E1, DUB, 33/46 with Power Meter XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, M/L: 170, L: 172.5mm, XL: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 0 40 Carbon Disc WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Aero Carbon
PNEUS	CADEX Classics, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	40mm

Prix Public Conseillé: 8 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	410	445	480	515	535	565
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	530	545	560	575	595
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	175	195	215
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71,6	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Empattement (mm)	995	994	998	1010	1025	1040
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420	420
Drop du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	527	541	558	577	596	615
Reach (mm)	369	375	380	384	393	402
Hauteur en statique (mm)	705	733	762	796	814	841
Largeur de cintre (mm)	404	404	424	424	444	444
Longueur de potence (mm)	80	90	100	100	110	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.