

DEFY ADVANCED SL 0

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Arctic Light
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 40mm
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	GIANT Contact SLR Aerolight Carbon
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon
SATTEL	GIANT Fleet SLR
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Red eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Red eTap AXS E1
SCHALTWERK	SRAM Red eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Red eTap AXS E1 HRD, 160mm
BREMSEBEL	SRAM Red eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Red XG-1290, 10-36T
KETTE	SRAM Red E1
KURBELSATZ	Sram Red E1 Quarq Power Meter, 46/33 Kettenblätter
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	CADEX 40 Ultra Disc Carbon, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	CADEX 40 Ultra Disc
SPEICHEN	CADEX 40 Ultra Disc
REIFEN	CADEX Classics, 700x32c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung zur Vorbauintegration 2x Flaschenhalter Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 11.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Radstand (mm)	994	998	1010	1025	1040
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	541	558	577	596	615
Reach (mm)	375	380	384	393	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733	762	796	814	841
Lenkerbreite (mm)	404	424	424	444	444
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.