



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COULEURS	Arctic Light/Chrome
CADRE	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTES	
GUIDON	Giant Contact SLR D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
SELLE	CADEX AMP
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	SRAM RED AXS E1
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM RED AXS E1
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM RED AXS E1
FREINS	SRAM RED AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	SRAM RED AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10x36
CHAÎNE	SRAM RED E1
PÉDALIER	SRAM RED E1 DUB, 33/46 with power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	SRAM DUB ceramic, press fit

ROUES	
JANTES	CADEX Ultra 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
MOYEUX	[F] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	CADEX Super Aero Carbon Spoke
PNEUS	CADEX Classics, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
EXTRAS	computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	40mm

Prix de détail: 15 299,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
Longueur du tube de selle (mm)	410	445	480	515	535
Angle du tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	515	530	545	560	575
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	125	135	150	175	195
Angle du tube de direction	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	71,6	63,4	58,6	58,6	58,6
Empattement (mm)	995	994	998	1010	1025
Longueur des bases (mm)	420	420	420	420	420
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	75	75	75	70	70
Portée Verticale (Stack) (mm)	527	541	558	577	596
Portée Horizontale (Reach) (mm)	369	375	380	384	393
Hauteur du cadre (mm)	705	733	762	796	814
Largeur du Guidon (mm)	404	404	424	424	444
Longueur de la Potence (mm)	80	90	100	100	110
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5

GIANT Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.