

# DEFY ADVANCED SL 1

GIANT



## SPECIFIKACE

| RÁM          |  |
|--------------|--|
| VELIKOSTI    | S, M, ML, L  |
| BARVA        | Golden Haze/Panther  |
| RÁM          | Advanced SL-grade composite, disc  |
| VIDLICE      | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc   |
| TLUMIČ       | -  |
| KOMPONENTY   |  |
| ŘÍDÍTKA      | Giant Contact SLR D-Fuse XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm  |
| GRIPY        | Stratus Lite 3.0   |
| PŘEDSTAVEC   | Giant Contact SLR Aero Light XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm                                |
| SEDLOVKA     | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset   |
| SEDLO        | Giant Fleet SLR  |
| PEDÁLY       | -  |
| OSAZENÍ      |  |
| ŘAZENÍ       | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170   |
| PŘESMYKAČ    | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150   |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150   |
| BRZDY        | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]160mm  |
| BRZDOVÉ PÁKY | Shimano Ultegra Di2  |
| KAZETA       | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34   |
| ŘETĚZ        | Shimano Ultegra  |
| KLIKY        | Shimano Ultegra, 34/50 with Giant Power Pro power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175 |
| STŘED        | Shimano, press fit   |

| KOLA    |   |
|---------|---|
| RÁFKY   | Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem  |
| NÁBOJE  | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| DRÁTY   | Sapim CX-Ray  |
| PLÁŠTĚ  | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding  |
| DOPLŇKY | computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 38mm max tire size   |

Cena: akční cena 153 999 Kč (původně 219 999 Kč)

## GEOMETRIE

| RÁM                        | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Délka sedlové trubky (mm)  | 410   | 445   | 480   | 515   | 535   | 565   |
| Úhel sedlové trubky        | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Délka horní trubky (mm)    | 515   | 530   | 545   | 560   | 575   | 595   |
| Délka hlavové trubky (mm)  | 125   | 135   | 150   | 175   | 195   | 215   |
| Úhel hlavové trubky        | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Offset vidlice (mm)        | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                 | 71,6  | 63,4  | 58,6  | 58,6  | 58,6  | 58,6  |
| Rozvor (mm)                | 995   | 994   | 998   | 1010  | 1025  | 1040  |
| Délka řetězové vzpěry (mm) | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Bottom Bracket Drop (mm)   | 75    | 75    | 75    | 70    | 70    | 70    |
| Stack (mm)                 | 527   | 541   | 558   | 577   | 596   | 615   |
| Reach (mm)                 | 369   | 375   | 380   | 384   | 393   | 402   |
| Výška rámu od země (mm)    | 705   | 733   | 762   | 796   | 814   | 841   |
| Šířka říditek (mm)         | 400   | 400   | 420   | 420   | 440   | 440   |
| Délka představce (mm)      | 80    | 90    | 100   | 100   | 110   | 110   |
| Délka klik (mm)            | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 | 175   | 175   |
| Rozměr kol                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.