

DEFY ADVANCED SL FRAMESET



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORAZIONI	Sapphire
TELAIO	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FORCELLA	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTISTICA	
REGGISSELLA	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset

RUOTE	
EXTRA	computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITI	
SEZIONE MASSIMA SUPPORTATA	40mm

Prezzo: 3.599,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M	ML	L	XL
Lunghezza Tubo Sella (mm)	410	445	480	515	535	565
Angolo Tubo Sella	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	515	530	545	560	575	595
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	125	135	150	175	195	215
Angolo Sterzo	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Rake Forcella (mm)	50	50	50	50	50	50
Avancorsa (mm)	71,6	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Interasse (mm)	995	994	998	1010	1025	1040
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	420	420	420	420	420	420
Drop Movimento Centrale (mm)	75	75	75	70	70	70
Stack (mm)	527	541	558	577	596	615
Reach (mm)	369	375	380	384	393	402
Altezza stand over (mm)	705	733	762	796	814	841
Larghezza Manubrio c/c (mm)	404	404	424	424	444	444
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	80	90	100	100	110	110
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.