

DEFY ADVANCED-UI2



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, ML, L, XL
FARBE(N)	Tempest Purple
RAHMEN	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle
GABEL	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle
COCKPIT	
LENKER	Contact SL D-Fuse XS: 410/380, S 410/380, M: 430/400, ML: 430/400, L: 450/420, XL: 450/420
GRIFFE	Stratus Lite 3.0
VORBAU	Giant Contact AeroLight XS: 80, S: 90, M: 100, ML: 100, L: 110, XL: 110
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
SATTEL	Giant Approach
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Ultegra Di2 HRD
UMWERFER	Shimano Ultegra Di2
SCHALTWERK	Shimano Ultegra Di2
BREMSEN	Shimano Ultegra Di2 HRD, Shimano RT-CL700, [F]160[R]160
BREMSEBEL	Shimano Ultegra Di2 HRD
KASSETTE	Shimano CS-R8100, 11X34
KETTE	KMC X12L-1
KURBELSATZ	Shimano Ultegra (R8100), 34/50 XS: 165, S: 165, M: 170, ML: 170, L: 172.5, XL: 172.5
INNENLAGER	Shimano, PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant SLR 2 40 Carbon Disc Wheel System
NABEN (V/H)	[F] Giant Alloy Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Alloy Hub, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Giant Gavia Fondo 0 Tubeless, 700x32c (33.5mm effective), 170 TPI, Folding
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	tubeless prepared, 40mm max tire size
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 4.300,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	190	190	190	190	190
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	175	195	215
Lenkwinkel	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Radstand (mm)	994	998	1010	1025	1040
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	70	70	70
Stack (mm)	541	558	577	596	615
Reach (mm)	375	380	384	393	402
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	733	762	796	814	841
Lenkerbreite (mm)	410	430	430	450	450
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.