

DEFY ADVANCED-UI2

GIANT



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	S, M, M/L, L, XL
VÄRIT	Tempest Purple
RUNKO	Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle
HAARUKKA	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle
KOMONENTIT	
OHJAUSTANKO	Contact SL D-Fuse XS: 410/380, S 410/380, M: 430/400, ML: 430/400, L: 450/420, XL: 450/420
GRIPIT	Stratus Lite 3.0
OHJAINKANNATIN	Giant Contact AeroLight XS: 80, S: 90, M: 100, ML: 100, L: 110, XL: 110
SATULATOLPPA	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
SATULA	Giant Approach
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Shimano Ultegra Di2 HRD
ETUVAIHTAJA	Shimano Ultegra Di2
TAKAVAIHTAJA	Shimano Ultegra Di2
JARRUT	Shimano Ultegra Di2 HRD, Shimano RT-CL700, [F]160[R]160
JARRUKAHVAT	Shimano Ultegra Di2 HRD
RATASPAKKA	Shimano CS-R8100, 11X34
KETJUT	KMC X12L-1
KAMPISARJA	Shimano Ultegra (R8100), 34/50 XS: 165, S: 165, M: 170, ML: 170, L: 172.5, XL: 172.5
KESKIÖ	Shimano, PressFit

RENKAAT	
VANTEET	Giant SLR 2 40 Carbon Disc Wheel System
NAVAT	[F] Giant Alloy Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Alloy Hub, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
PINNAT	Sapim
RENKAAT	Giant Gavia Fondo 0 Tubeless, 700x32c (33.5mm effective), 170 TPI, Folding
LISÄTIEDOT	tubeless prepared, 40mm max tire size
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	40mm

Suositushinta: 4 359,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M	ML	L	XL
Satulaputken pituus (mm)	445	480	515	535	565
Satulatolpan asennussyvyys (mm)	190	190	190	190	190
Satulaputken kulma	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Vaakaputken pituus (mm)	530	545	560	575	595
Emäputken pituus (mm)	135	150	175	195	215
Emäputken kulma	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Haarukan offset (mm)	50	50	50	50	50
Trail-mitta (mm)	63,4	58,6	58,6	58,6	58,6
Akseliväli (mm)	994	998	1010	1025	1040
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	420	420	420	420	420
Keskiön pudotus (mm)	75	75	70	70	70
Stack-mitta (mm)	541	558	577	596	615
Reach-mitta (mm)	375	380	384	393	402
Standover-mitta (mm)	733	762	796	814	841
Ohjaustangon leveys (mm)	410	430	430	450	450
Ohjainkannattimen pituus (mm)	90	100	100	110	110
Kammen pituus (mm)	165	170	170	172,5	172,5

Kaikki ilmoitettut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.