

티씨알 어드밴스 DISC 1+ AR



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L, L
색상	Sandshell
프레임	Advanced-grade composite, disc
포크	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Contact XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm
GRIPS	Stratus Lite 3.0
스텝	Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm
싯포스트	Giant Variant, composite, -5/+15mm offset
안장	Giant Approach
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM Rival eTap AXS
앞 변속기	SRAM Rival eTap AXS
뒷 변속기	SRAM Rival eTap AXS
브레이크	SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]160mm
브레이크 레버	SRAM Rival eTap AXS hydraulic
스프라켓	SRAM Rival, 12-speed, 10x36
체인	SRAM Rival D1
크랭크 셋	SRAM Rival D1 DUB, 33/46 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	Giant SLR 2 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
허브	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, 3-pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	Sapim Sprint
타이어	Giant Fondo 1, tubeless, 700x28c (32mm), folding
추가 기능	tubeless prepared, 32mm max tire size

가격: ₩5,890,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML	L
시트 튜브 길이 (mm)	425	445	470	500	530
시트 튜브 각도	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	520	535	550	565	580
헤드 튜브 길이 (mm)	120	130	145	165	185
헤드튜브 각도	71.0°	72.3°	73.0°	73.0°	73.0°
포크 레이크 (mm)	45	45	45	45	45
트레일 (mm)	72.1	64	59.2	59.2	59.2
휠베이스 (mm)	976	977	980	991	1006
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405	405	405
BB (mm)	72	70	70	67	67
스택 (mm)	517	528	545	562	581
범위 (mm)	376	383	388	393	402
스탠드 오버 (mm)	706	725	747	773	800
핸들바 폭 (mm)	400	400	420	420	440
스텝 길이 (mm)	80	90	100	110	110
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	172.5	175
휠사이즈	700C	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.