

로ム DISC 1



스펙

프레임	
사이즈	S, M, L
색상	Black Diamond
프레임	ALUXX-grade aluminum, disc
포크	Suntour NCX-D LO 700C Air, 63mm
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Connect XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm
GRIPS	ErgoContact
스텝	Giant Contact, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm
시프스트	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
안장	ErgoContact
페달	platform
구동계	
변속기	Shimano CUES U6000, 2x10
앞 변속기	Shimano CUES U6000
뒷 변속기	Shimano CUES U6000
브레이크	Shimano BL-MT201 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
브레이크 레버	Shimano BL-MT201
스프라켓	Shimano CS-LG30010, 11x39
체인	Shimano CN-LG500
크랭크 셋	forged alloy, 30/46 S:170mm, M:170mm, L:175mm
BB	threaded

바퀴	
립	Giant double wall aluminum
허브	alloy, 28h
스포크	stainless, 14g
타이어	Giant CrossCut, anti-puncture, 700x42c
추가 기능	53mm max tire size

가격: ₩1,090,000

지오메트리

프레임	S	M	L
시트 튜브 길이 (mm)	420	460	500
시트 튜브 각도	73.0°	73.0°	73.0°
탐튜브 길이 (mm)	590	600	610
헤드 튜브 길이 (mm)	115	130	145
헤드 튜브 각도	70.5°	70.5°	70.5°
포크 레이크 (mm)	42	42	42
트레일 (mm)	85	85	85
휠베이스 (mm)	1088	1098	1109
체인스테이 길이 (mm)	450	450	450
BB (mm)	62	62	62
스택 (mm)	606	620	634
범위 (mm)	404	410	416
스탠드 오버 (mm)	725	756	788
핸들바 폭 (mm)	640	680	680
스텝 길이 (mm)	70	80	90
크랭크 길이 (mm)	170	170	175
휠사이즈	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.