



스펙

하이브리드 사이클링 기술	
모터	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
제어 장치	RideControl Ergo 3, grip integrated
디스플레이	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
배터리	EnergyPak Smart 625WhEnergyPak Plus range extender compatible
프레임	
사이즈	S, M, L
색상	Good Gray
프레임	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12mm, UDHTM derrailleur hanger
포크	Fox 38 Float Performance Elite 29er, 170mm travel, GRIP2 VVC Damper, Boost 110x15 Kabolt floating axle, e-Bike optimized
서스펜션	Fox Float X2 Performance Elite, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
부품	
핸들바	Giant Contact Trail, 35x800mm
GRIPS	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
스텔	Giant Contact SL 35
시프트	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S: 100, M: 125, L: 150)
안장	Giant Romero
페달	Flat pedal
구동계	
변속기	Shimano Deore XT
앞 변속기	MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide
뒷 변속기	Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
브레이크	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
브레이크 레버	Shimano Deore XT BL-M8100, I-spec EV
스프라켓	Shimano HG-M7100, 10-51T, 12-speed
체인	KMC e.12 Turbo, EcoProteg, e-bike optimized
크랭크 셋	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S/M:160, L/XL:165)
BB	N/A

바퀴	
휠	Giant e-TR1 29"[F] 27.5"[R], Tubeless ready, 30mm inner width
허브	Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
스포크	Giant e-TR1
타이어	Maxxis Minion DHF 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.5" foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound [R]
추가 기능	S 사이즈 에너지팩 플러스 악세서리(고정 마운트) 장착 불가
악세서리	
조명	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

가격: ₩8,730,000

지오메트리

프레임	S	L
	LOW HIGH	LOW HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	400	450
시트 튜브 각도	76.7° 77.5°	76.7° 77.5°
탐튜브 길이 (mm)	569 568	622 621
헤드 튜브 길이 (mm)	100	110
헤드튜브 각도	63.7° 64.5°	63.7° 64.5°
포크 레이크 (mm)	44	44
트레일 (mm)	135.5 132.1	135 132
휠베이스 (mm)	1209 1210	1265 1266
체인스테이 길이 (mm)	454 454	454 454
BB (mm)	25 15	25 15
스택 (mm)	636 632	645 641
범위 (mm)	425 430	475 480
스탠드 오버 (mm)	785 789	771 775
핸들바 폭 (mm)	800	800
스탠 길이 (mm)	40	50
크랭크 길이 (mm)	160	165
휠사이즈	F29" / R27	F29" / R27

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.