

ENTOUR E+ 3 LDS

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl One ANT+
ECRAN	ANT+ Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak 400Wh
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Metallic Gray
CADRE	ALUXX aluminium, monotube extra low-stepthrough design.
FOURCHE	SR Suntour NEX 50mm Suspension
COMPOSANTS	
CINTRE	Aluminium 30degree sweep
POTENCE	Aluminum angle adjustable 1¼"x 90mm
TIGE DE SELLE	Aluminium
SELLE	Selle Royal Essenza Plus
PÉDALES	Anti-slip
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano 8speed trigger shifter
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano RD-M310 Altus
FREINS	Tektro HDM-M275 hydraulic disc 160mm
LEVIER DE FREIN	Tektro HDM-M275
CASSETTE	Shimano HG-20 12-32T
CHAÎNE	KMC Z.8.3
PÉDALIER	Giant aluminum 38T

ROUES	
JANTES	Giant Double Wall Aluminum 559x21(pour XS) 622x19 (pour le reste)
MOYEURS	Aluminium 32H
RAYONS	Sapim Leader, stainless 14G(2.0mm) [F]Sapim Strong, stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R]
PNEUS	CST Xpedium One 45x559 (pour XS), 45x622 (pour les autres)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
PORTE-BAGAGES	Massload aluminum
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 1 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	400	450	500	550
Angle de tube de selle	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	580	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	160	160	160	180
Angle du tube de direction	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	40	43	43	43
Trail (mm)	77,2	82	82	82
Empattement (mm)	1080	1095	1105	1125
Longueur des bases (mm)	450	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	38	60	60	60
Stack (mm)	584	630	630	649
Reach (mm)	390	375	385	399
Largeur de cintre (mm)	670	670	670	670
Longueur de potence (mm)	90	90	90	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	26"	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.