

ESCAPE DISC 3



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Ultra Navy
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	high-tensile steel, rack mount, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport XC, 25.4mm, S:640mm, M:640mm, L:680mm, XL:680mm
POIGNÉES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Sport, 15-degree, 25.4mm, S:90mm, M:90mm, L:90mm, XL:105mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, S:300mm, M:350mm, L:350mm, XL:350mm
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Giant Urban Fitness
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tourney FD-TY606
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus RD-TY310
FREINS	Tektro hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Tektro
CASSETTE	Shimano CS-HG318, 11x34
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	forged alloy, 30/46 S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX double wall aluminum, disc
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Giant S-X3, puncture protect, 700x38c
EXTRAS	45mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	45mm

Prix Public Conseillé: 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	430	485	535	585
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	595	610
Longueur du tube de direction (mm)	115	130	160	190
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	76	69,4	69,4	69,4
Empattement (mm)	1074	1075	1091	1107
Longueur des bases (mm)	445	445	445	445
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	538	556	585	613
Reach (mm)	406	410	416	423
Hauteur en statique (mm)	714	754	799	842
Largeur de cintre (mm)	640	640	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	100	100
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.