

EXPLORE E+ 1 STA



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Go2 + Ergo 3.1
DISPLAYEINHEIT	Giant RideDash EVO2
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGROSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Metallic Navy
RAHMEN	AluxX Rahmen, KSA40 Seitenständer Aufnahme
GABEL	SR Suntour XCR34 2CR Air, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 19mm rise
GRIFFE	RideControl Ergo3 Integrated Trekking (w/Bar-end)
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Giant RideControl Ergo 3.1 for Shimano Cues Di2
SCHALTWERK	Shimano RD-U6070 Cues Di2, 11-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 203/180mm
BREMSEBEL	Shimano BL-MT401
KASSETTE	Shimano CS-LG700-11, 11-45T
KETTE	Shimano CN-LG500
KURBELSATZ	Giant Forged Aluminium 42T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Crosscut Gravel 2, 700x57c (622x57) Draht, Tubeless Ready, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	Aegis Radar nachrüstbar
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Supernova Mini 3, integriertes Rücklicht
SCHLOSS	Abus Xplus Batterieschloß
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Aluminium
GRENZEN	
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	150 kg

UVP: 4.599,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	410	435	490	545
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	260	260	260	260
Sitzwinkel	74,0°	735,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	585	600	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	185
Lenkwinkel	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Radstand (mm)	1147	1151	1156	1177
Kettenstrebenlänge (mm)	455	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	665	682	696	710
Reach (mm)	394	398	397	413
Lenkerbreite (mm)	760	760	760	760
Vorbaulänge (mm)	80	80	100	100
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.