

EXPLORE E+ 1 STA

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro2 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Go 2 Giant RideControl Ergo 4 (lewy & prawy)
WYŚWIETLACZ	RideDash EVO2, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, duży kąt widzenia
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L)
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2:50h
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L
KOLOR	Metallic Navy
RAMA	Gen 4, aluminium ALUX, głowka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCR34 AIR, 100mm skoku, oś 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour Comfort Riser, 31.8x720mm, aluminium
CHWYTY	RideControl Ergo3 Integrated Trekking
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, kąt 16°
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, dropper
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDAŁY	platformowe, antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	RideControl Ergo 4
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues Di2
HAMULCE	Shimano MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze [P] 203mm [T] 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano, 11-45T, 11-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano Linkglide CN-LG500
KORBA	pajak i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 42T

KOŁA	
OBREŹCE	Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-622, aluminium
PIASTY	Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110mm [T] 12x148mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32
OPONY	Crosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowy
DODATKI	system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) Aegis Tire Checker
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Supernova Mini 3 [T] zintegrowane z bagażnikiem
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	aluminiowy HD (max. 27 kg), system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	Alluminum
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150 kg

Zalecana cena detaliczna: 19 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	410	435	490
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	585	600	610
Długość głowki ramy (mm)	140	155	170
Kąt głowki ramy	69,0°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51
Baza kół (mm)	1147	1151	1156
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	665	682	696
Reach (mm)	394	398	397
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	100
Rozmiar kół	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.