

EXPLORE E+ 2 D GTS (RIDECONTROL DASH)

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID

MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Ergo
ECRAN	RideControl Dash
BATTERIE	EnergyPak Smart 500Wh EnergyPak Plus range extender compatible

CADRE

TAILLES	S, M, L, XL, XXL
COLORIS	Metallic Navy
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1½" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 NLO DS 63mm travel
AMORTISSEUR	-

COMPOSANTS

CINTRE	Giant Connect Riser 31.8x690mm
POIGNÉES	Giant Contact Ergo Max Plus
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Velo VL-3594
PÉDALES	Aluminum Platform

DÉRAILLEUR

MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES

JANTES	AlexRim Race
MOYEUX	Formula F: DC20, 14Gx28H, 6bolts, loose ball R: GDC-1020/ 1020H / 1022H, 14Gx32H, 6bolts, loose ball
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex

ACCESSOIRES

ECLAIRAGE	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible

LIMITES

POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)
--------------------------	------------------------------------

Prix Public Conseillé: 2 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	485	535
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	140	155
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3
Empattement (mm)	1121	1142
Longueur des bases (mm)	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60
Stack (mm)	619	633
Reach (mm)	400	416
Hauteur en statique (mm)	775	808
Largeur de cintre (mm)	690	690
Longueur de potence (mm)	70	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170
Diamètre des roues	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.