

EXPLORE E+ 2 DD

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Go2 + Ergo 4
DISPLAYEINHEIT	Giant RideDash EVO2
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
REICHWEITE	CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL, XXL
FARBE(N)	Alpine Green, Gray Dawn
RAHMEN	AluX Rahmen, KSA40 Seitenständer Aufnahme
GABEL	SR Suntour XCR34 2CR Coil, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 19mm rise
GRIFFE	RideControl Ergo4 Integrated Trekking (w/Bar-end)
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Enviolo Pure
SCHALTWERK	Enviolo Manual, 40T
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 180/180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Gates CDC 22T
KETTE	Gates CDC Carbon 120T
KURBELSATZ	Giant Forged Aluminium 46T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, Enviolo City Manuell
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Crosscut Gravel 2, 700x57c (622x57) Draht, Tubeless Ready, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	Aegis Radar nachrüstbar
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Recon HL50, integriertes Rücklicht
SCHLOSS	Abus Xplus Batterieschloß
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Alluminum
GRENZEN	
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	Type 3 150kg

UVP: 3.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	600	610	630	650
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	185
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Radstand (mm)	1144	1155	1176	1197
Kettenstrebenecke (mm)	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	668	682	696	710
Reach (mm)	396	401	417	433
Lenkerbreite (mm)	690	760	760	760
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	100
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.