

EXPLORE E+ 3 PRO DD



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Go2 + Ergo 4
DISPLAYEINHEIT	Giant RideDash EVO2
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
REICHWEITE	CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL, XXL
FARBE(N)	Pyrite Brown
RAHMEN	AluxX Rahmen, KSA40 Seitenständer Aufnahme
GABEL	SR Suntour XCR34 2CR Coil, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	n/a
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 19mm rise
GRIFFE	RideControl Ergo4 Integrated Trekking (w/Bar-end)
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SL-U6000
SCHALTWERK	Shimano RD-U6020 10f Cues
BREMSSEN	Tektro HD-M280, 180/180mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M280
KASSETTE	Shimano CS-LG400-10 11-43
KETTE	Shimano CN-LG500
KURBELSATZ	Giant Forged Aluminium 42T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Crosscut Gravel 2, 700x57c (622x57) Draht, Tubeless Ready, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Aegis Tire Checker TPMS
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	Aegis Radar nachrüstbar
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Recon HL50, integriertes Rücklicht
SCHLOSS	Abus Xplus Batterieschloß
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Alluminum
GRENZEN	
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	Type 3 150kg

UVP: 3.699,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	485	535	585	610
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	260	260	260	260
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	610	630	650
Steuerrohrlänge (mm)	140	155	170	185
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Radstand (mm)	1121	1142	1163	1163
Kettenstrebene Länge (mm)	455	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	619	633	648	648
Reach (mm)	400	416	432	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	775	808	844	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	70	80	90	90
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.