

EXPLORE E+ 3 STA

GIANT

SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Go 2 Giant RideControl Ergo4
WYŚWIETLACZ	RideDash EVO2, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, duży kąt widzenia
AKUMULATOR	Giant EnergyPak Smart Integrated 625Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L)
ZASIĘG	CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2:30h
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacz ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L
KOLOR	Pyrite Brown
RAMA	Gen 4. aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCR34 Coil, 100mm skoku, oś 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour Comfort Riser, 31.8x720mm, aluminium
CHWYTY	RideControl Ergo3 Integrated Trekking
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, kąt 16°
WSPORNIK SIODŁA	Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDAŁY	platformowe, antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore Linkglide, 1x10
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore Linkglide
HAMULCE	Tektro HD-M280, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M280
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Linkglide, 11-43T, 10-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano Linkglide CN-LG500
KORBA	pajak i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 42T

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-622, aluminium
PIASTY	Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110mm [T] 12x148mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32
OPONY	Crosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowy
DODATKI	system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) Aegis Tire Checker
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Recon E HL 50 StVZO [T] zintegrowane z bagażnikiem
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	aluminiowy HD (max. 27 kg), system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	Alluminum
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	150 kg

Zalecana cena detaliczna: 15 299,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	570	590	610
Długość główki ramy (mm)	130	140	155
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42
Baza kół (mm)	1112	1121	1142
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	609	618	633
Reach (mm)	383	401	416
Przekrok (mm)	682	676	665
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80
Rozmiar kół	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.