

EXPLORE E+ 4 DD



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
DISPLEJ	Giant RideControl Dash 2 high-angle visibility, full color LCD display
BATERIE	Giant EnergyPak Smart 500Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
KONEKTIVITA	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RÁM	
VELIKOSTI	M, L, XL, XXL
BARVA	Stealth Chome, Mars Dust
RÁM	Gen 3 ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount
VIDLICE	SR Suntour XCM34 Boost DS 100mm travel 15AH4-110 axle
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect Riser 31.8x690mm
GRIPY	Giant Contact
PŘEDSTAVEC	Giant Contour integrated 16° (S/M:80mm L/XL/XXL 100mm)
SEDLOVKA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SEDLO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDÁLY	Anti-slip Platform Pedal
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Cues
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Cues 9-speed
BRZDY	Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro HD-M280
KAZETA	Shimano Cues, 11-36T, 9-speed
ŘETĚZ	Shimano Linkglide CN-LG500
KLIKY	Forged alloy spider w/chainguard BCD 104, steel narrow/wide chainring 46T

KOLA	
RÁFKY	Giant GX03V, 622x21 Aluminium
NÁBOJE	Giant eTracker Boost 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R]
DRÁTY	Stainless steel, e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Crosscut Gravel 2, 700x57c, Wire Bead, Tubeless Ready,w/ Reflection Strip
DOPLŇKY	Aegis Tire Checker
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	Recon E HL50 StVZO [F] AXA NYX 6-12V E-bike tail light [R]
ZÁMEK	ABUS Xplus battery lock
NOSIČ	MIK rack. System bag & basket compatible
OSTATNÍ	Alluminum
OMEZENÍ	
MAX. CELKOVÉ ZATÍŽENÍ	Type 3 150kg

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL	XXL
Délka sedlové trubky (mm)	435	485	535	585	610
Max. zasunutí sedlovky (mm)	260	260	260	260	260
Úhel sedlové trubky	74,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	570	590	610	630	650
Délka hlavové trubky (mm)	130	140	155	170	185
Úhel hlavové trubky	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Offset vidlice (mm)	42	42	42	42	42
Rozvor (mm)	1112	1121	1142	1163	1163
Délka řetězové vzpěry (mm)	455	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60	60	60
Stack (mm)	610	619	633	648	648
Reach (mm)	395	400	416	432	432
Výška rámu od země (mm)	745	775	808	844	844
Šířka řídicíků (mm)	690	690	690	690	690
Délka představce (mm)	60	70	80	90	90
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkuje se za pochopení.