

EXPLORE E+ 4 GTS

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl One Ant+
ECRAN	ANT+ Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak 400Wh
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Hermite
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser 31.8x690mm
POIGNÉES	Giant Contact Ergo
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Velo VL-3594
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	AlexRim Race
MOYEUX	Formula F: DC20, 14Gx28H, 6bolts, loose ball R: GDC-1020/ 1020H / 1022H, 14Gx32H, 6bolts, loose ball
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 2 200,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	435	485	535	585
Angle de tube de selle	74,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590	610	630
Longueur du tube de direction (mm)	130	140	155	170
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3
Empattement (mm)	1112	1121	1142	1163
Longueur des bases (mm)	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	610	619	633	648
Reach (mm)	395	400	416	432
Hauteur en statique (mm)	745	775	808	844
Largeur de cintre (mm)	690	690	690	690
Longueur de potence (mm)	60	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.