

# EXPLORE E+ 4 STA

**GIANT**

## SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 500Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus (tylko rozmiary M i L)
ŁADOWARKA	EnergyPak Smart Compact 4A, ładowanie 0-60% w 2h
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L
KOLOR	Mars Dust
RAMA	Gen 3. aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCM34 Boost DS, 100mm skoku, oś 15x110mm
TYLNY AMORTYZATOR	n/a
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Riser, 31.8x690mm, aluminium
CHWYTY	Giant Contact
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant, mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDAŁY	platformowe, antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues, 1x9
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues 9s.
HAMULCE	Tektro HD-M280, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M280
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano Linkglide CN-LG500
KORBA	pajak i ramiona z kutego aluminium, BCD 104, tarcza stalowa narrow/wide 46T

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant eX25, Tubeless Ready, ETRTO: 25-622, aluminium
PIASTY	Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 15x110 [T] 12x148mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, e-bike optimized, [P] 28 [T] 32
OPONY	Crosscut Gravel 2, 700x57c, 60TPI, Tubeless Ready, pasek odblaskowy
DODATKI	nóżka KSA40
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	[P] Recon E HL 50 StVZO [T] AXA NYX 6-12V E-bike
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	Giant Rack-It, aluminiowy, system montażu akcesoriów MIK
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	Aluminium
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	Type 3 150kg

Zalecana cena detaliczna: 12 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	570	590	610
Długość główki ramy (mm)	130	140	155
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42
Baza kół (mm)	1112	1121	1142
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60
Stack (mm)	609	618	633
Reach (mm)	383	401	416
Przekrok (mm)	682	676	665
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80
Rozmiar kół	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.