

EXPLORE E+ PRO 1 STA



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro 2 85Nm, powered by Yamaha, PedalPlus 6-Sensor technology
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Giant RideControl Ergo 2 remote, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
DISPLEJ	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
BATERIE	Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604)
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% charge in 3:00h
KONEKTIVITA	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RÁM	
VELIKOSTI	S
BARVA	Truffle
RÁM	ALUXX aluminum, Overdrive 1.8" - 1.5" head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount
VIDLICE	SR Suntour XCR34 Air Boost, 100mm travel, Hydraulic Lockout, 15x110mm AH Axle
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contour Comfort Riser 31.8x690mm
GRIPY	Giant Connect Ergo Max Cork w/bar-end
PŘEDSTAVEC	Giant Contour EVO integrated 16° (S/M:80mm L/XL/XXL 100mm)
SEDLOVKA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SEDLO	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDÁLY	Aluminum Platform
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Deore, LinkGlide
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed, Shadow+
BRZDY	Shimano BR-MT410, hydraulic disc, 180mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore
KAZETA	Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed
ŘETĚZ	Shimano LinkGlide, CN-LG500
KLIKY	Forged Alloy Direct spider/chainguard 46T Steel narrow/wide chainring

KOLA	
RÁFKY	eX25, Tubeless Ready, 622x25 Aluminium
NÁBOJE	Giant eTracker, [F] 110x15 [R] 148x12
DRÁTY	Stainless steel, e-bike optimized
PLÁŠTĚ	Crosscut Gravel 1, 700x57c, Foldable, Tubeless Ready
DOPLŇKY	KSA40 direct mount kickstand
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	Recon E HL100 StVZO [F] AXA NYX 6-12V E-bike tail light with brake sensor [R]
ZÁMEK	-
NOSIČ	MIK HD rack. System bag & basket compatible
OSTATNÍ	Alluminum Fenders

Cena: akční cena 95 999 Kč (původně 112 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	410	435	490	545
Úhel sedlové trubky	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	585	600	610	630
Délka hlavové trubky (mm)	140	155	170	185
Úhel hlavové trubky	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Offset vidlice (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	88	84	84	84
Rozvor (mm)	1147	1151	1156	1177
Délka řetězové vzpěry (mm)	455	470	470	470
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	665	682	696	710
Reach (mm)	394	398	397	413
Výška rámu od země (mm)	682	670	650	649
Šířka řídítek (mm)	690	690	690	690
Délka představce (mm)	60	80	100	100
Délka klik (mm)	170	170	170	170
Rozměr kol	29"	29"	29"	29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.