

EXPRESSION E+ 0

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Core, 55Nm, Powered by Yamaha, PedalPlus 6-sensor technology
COMMANDE	Giant RideControl Ergo 2 remote, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
ECRAN	Giant RideDash EVO, high-angle visibility, 3" full color LCD display, on-board navigation
BATTERIE	Giant EnergyPak 600Wh, CO2 Neutral production
CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Sangria
CADRE	ALUXX aluminium, monotube extra low-stepthrough design.
FOURCHE	SR Suntour Mobie A32 DS Coil, 63mm travel 100x15mm axle
COMPOSANTS	
CINTRE	Alluminum, 30° back sweep, 31.8x660 mm
POIGNÉES	Comfort Ergo Microtech Plus
POTENCE	Aluminum angle adjustable stem w/ EVO display bracket
TIGE DE SELLE	Suspension 30.9x300mm
SELLE	Selle Royal Essenza Plus
PÉDALES	Wellgo C097, PP/ Kraton body, Anti-slip
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Nexus 8-speed RevoShift
FREINS	Shimano BR-MT200 hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [R]
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket
CHAÎNE	Gates CDC Carbon Drive 120T CenterTrack belt
PÉDALIER	Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket

ROUES	
JANTES	Giant Double Wall Aluminum 622x19
MOYEURS	Shimano HB-TC500-15 100x15 [F], Shimano Nexus 8 disc brake [R]
RAYONS	Stainless 14G(2.0mm) [F]Stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R]
PNEUS	Schwalbe Big Ben 55-622 Wire Bead w/ reflective stripe
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa Blueline 30 LED [F]Axa Blue Line Steady E6 [R]
ANTI-VOL	ABUS 4750X NR (w/o chip) LH OEM
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible

Prix Public Conseillé: 3 100,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	450	500	550
Angle de tube de selle	73,0°	72,0°	71,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	595	620
Longueur du tube de direction (mm)	140	160	180
Angle du tube de direction	70,0°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44
Trail (mm)	88	88	88
Empattement (mm)	1107	1111	1124
Longueur des bases (mm)	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60
Stack (mm)	622	641	659
Reach (mm)	390	387	393
Hauteur en statique (mm)	515	515	515
Largeur de cintre (mm)	690	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.