

# EXPRESSION E+ 2

**GIANT**



## TECHNIQUES

### TECHNOLOGIE HYBRID

<b>MOTEUR</b>	Giant SyncDrive Core, 55Nm, Powered by Yamaha, PedalPlus 6-sensor technology
<b>COMMANDE</b>	Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 manual support levels, USB-C (10W)
<b>ECRAN</b>	Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display
<b>BATTERIE</b>	Giant EnergyPak 500Wh CO2 Neutral production

### CADRE

<b>TAILLES</b>	S, M, L
<b>COLORIS</b>	Black Currant
<b>CADRE</b>	ALUXX aluminium, monotube extra low-stepthrough design.
<b>FOURCHE</b>	SR Suntour Mobie A32 DS Coil, 63mm travel 100x15mm axle

### COMPOSANTS

<b>CINTRE</b>	Alluminum, 30° back sweep, 31.8x660 mm
<b>POIGNÉES</b>	Comfort Ergo Microtech Plus
<b>POTENCE</b>	Aluminum angle adjustable stem
<b>TIGE DE SELLE</b>	Aluminium
<b>SELLE</b>	Selle Royal Essenza Plus
<b>PÉDALES</b>	Wellgo C097, PP/ Kraton body, Anti-slip

### DÉRAILLEUR

<b>MANETTES</b>	Shimano Altus
<b>DÉRAILLEUR ARRIÈRE</b>	Shimano Alivio 9v
<b>FREINS</b>	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [R]
<b>LEVIER DE FREIN</b>	Tektro HD-M275
<b>CASSETTE</b>	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
<b>CHAÎNE</b>	KMC E9 Sport NP/BK, e-bike optimized
<b>PÉDALIER</b>	Aluminum 38T

### ROUES

<b>JANTES</b>	Giant Double Wall Aluminum 622x21
<b>MOYEUX</b>	Shimano HB-TC500-15 100x15 [F], Shimano FH-QC300-HM [R]
<b>RAYONS</b>	Stainless 14G(2.0mm) [F]Stainless 13-14G(2.3-2.0mm) butted [R]
<b>PNEUS</b>	Schwalbe Big Ben 55-622 Wire Bead w/ reflective stripe

### ACCESSOIRES

<b>ECLAIRAGE</b>	Axa Blueline 30 LED [F]Axa Blue Line Steady E6 [R]
<b>ANTI-VOL</b>	ABUS 4750X NR (w/o chip) LH OEM
<b>PORTE-BAGAGES</b>	MIK rack. System bag & basket compatible

**Prix Public Conseillé: 2 500,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	450	500	550
Angle de tube de selle	73,0°	72,0°	71,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	595	620
Longueur du tube de direction (mm)	140	160	180
Angle du tube de direction	70,0°	70,0°	70,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44
Trail (mm)	88	88	88
Empattement (mm)	1107	1111	1124
Longueur des bases (mm)	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60
Stack (mm)	622	641	659
Reach (mm)	390	387	393
Hauteur en statique (mm)	515	515	515
Largeur de cintre (mm)	690	690	690
Longueur de potence (mm)	90	90	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.