



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
COLORIS	Raw Aluminum
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 12x148mm thru-axle, 130mm FlexPoint suspension
FOURCHE	Crest TR Elite Lite, FloTune Lite Damper, 140mm
AMORTISSEUR	Crest FloTrac Lite, 165/45mm, trunnion mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR, 20mm rise, AL6061 aluminum, 680mm
POIGNÉES	Giant small-hand
POTENCE	Giant Contact, 8 degrees, 40mm
TIGE DE SELLE	Contact Switch AT Lite, 100mm
SELLE	Selle Royal Vivo Jr
PÉDALES	Giant Pinner Lite
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	MicroSHIFT Advent X Trail trigger shifter SL-M9505-R (with nanowire)
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Microshift Advent X RD-M6205AM
FREINS	Tektro [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-J285
CASSETTE	Microshift Advent X G-Series 10-speed, 11x48
CHAÎNE	KMC X10 with missing link
PÉDALIER	ProWheel Charm, 30t, 140mm
PÉDALIER	Press Fit

ROUES	
JANTES	Giant TRA WheelSystem, alloy, hollow rim wall construction, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology [F] 24" [R] 24"
MOYEURS	[F] Giant alloy, DBL, six-bolt [R] TRA HE, DBL, 72t pawl driver, 6 bolt
RAYONS	Sapim Laser
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF, 24x2.5, 60 TPI, folding, [R] Maxxis Minion DHR II, 24x2.4, 60 TPI, folding
EXTRAS	Giant 1x chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	One Size
Longueur de tube de selle (mm)	320
Angle de tube de selle	77,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	500
Longueur du tube de direction (mm)	105
Angle du tube de direction	64,5°
Déport de fourche (mm)	30
Chasse (mm)	119,2
Empattement (mm)	1054,1
Longueur des bases (mm)	390
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	
Stack (mm)	534,6
Reach (mm)	376,6
Hauteur d'enjambement (mm)	641
Largeur de cintre (mm)	680
Longueur de potence (mm)	40
Longueur des manivelles (mm)	140
Diamètre des roues	24"

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.