

# FAITH 24



## SPECYFIKACJA

| RAMA                |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROZMIARY            | jeden rozmiar                                                                                           |
| KOLOR               | Cyber Lime                                                                                              |
| RAMA                | Aluminium ALUXX SL, 130mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś przelotowa 12x148mm, kompatybilna z kołem 24" |
| WIDELEC             | Crest TR Elite Lite, FloTune Lite Damper, 140mm                                                         |
| TYLNY AMORTYZATOR   | Crest TR Elite Lite, FloTune Lite Damper, 140mm                                                         |
| KOMPONENTY          |                                                                                                         |
| KIEROWNICA          | Giant Contact TR, szerokość 680mm, wznios 20mm, aluminium AL6061                                        |
| CHWYTY              | Giant, dostosowane do małych dłoni                                                                      |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact, 8°, 40mm, aluminium                                                                      |
| WSPORNIK SIODŁA     | Contact Switch AT Lite, 30.9mm, 100mm skoku                                                             |
| SIODŁO              | Selle Royal Vivo Jr                                                                                     |
| PEDAŁY              | -                                                                                                       |
| NAPĘD               |                                                                                                         |
| MANETKI             | MicroSHIFT Advent X Trail SL-M950S-R (linka nanowire), 1x10                                             |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | -                                                                                                       |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Microshift Advent X RD-M6205AM                                                                          |
| HAMULCE             | Tektro HD-J2820 [P]180mm, [T]160mm                                                                      |
| DZWIGNIE HAMULCA    | Tektro HD-J2820                                                                                         |
| KASETA / WOLNOBIEG  | microSHIFT Advent X, G-Series, 10s. 11-48T                                                              |
| ŁAŃCUCH             | KMC X10                                                                                                 |
| KORBA               | ProWheel CHARM, 30T, 140m                                                                               |
| ŚRODEK SUPORTU      | Press Fit                                                                                               |

| KOŁA     |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRĘCZE  | Giant TRA, ETRTO: 30-507, Wide Guard Technology, konstrukcja hollow rim, hookless, zew. szerokość 40mm, Tubeless Ready, aluminium                        |
| PIASTY   | [P] Giant TRA, łożyska maszynowe, oś przelotowa 110x15, tarcza na 6 śrub [T] Giant TRA HE, łożyska maszynowe, bębenek zapadkowy 72 POE, tarcza na 6 śrub |
| SZPRYCHY | Sapim Laser Straight Pull, [P]24, [T]24, zaplot DBL                                                                                                      |
| OPONY    | [P] Maxxis Minion DHF, 24x2.5, 60 TPI, zwijane, [T] Maxxis Minion DHR II, 24x2.4, 60 TPI, zwijane                                                        |
| DODATKI  | zestaw bezdętkowy (uszczelniając 120ml, klucz do zaworu), prowadnica łańcucha Giant 1x                                                                   |

Zalecana cena detaliczna: 9 999,00 zł

## GEOMETRIA

| RAMA                                 | One Size |
|--------------------------------------|----------|
| Długość rury podsiodłowej (mm)       | 320      |
| Max. głębokość osadzenia sztycy (mm) | 258      |
| Kąt podsiodłowy                      | 77,0°    |
| Długość górnej rury (mm)             | 500      |
| Długość główki ramy (mm)             | 105      |
| Kąt główki ramy                      | 64,5°    |
| Wyprzedzenie widelca (mm)            | 30       |
| Trail (mm)                           | 119,2    |
| Baza kół (mm)                        | 1054     |
| Długość tylnego trójkąta             | 390      |
| Obniżenie środka suportu (mm)        |          |
| Stack (mm)                           | 535      |
| Reach (mm)                           | 377      |
| Przekrok (mm)                        | 641      |
| Szerokość kierownicy (mm)            | 680      |
| Długość wspornika kierownicy (mm)    | 40       |
| Długość ramienia korby (mm)          | 140      |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.