

FAITH 24 SE



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE(N)	Ocean Flux
RAHMEN	AluxX SL Rahmen, FlexPoint Hinterbau, 130mm Federweg
GABEL	Giant CREST TR Elite Lite Luft 140mm
DÄMPFER	Giant CREST FLOTRAC Lite Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact TR Riser
GRIFFE	Giant Small-Hand Grip
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch AT Lite Vario Stütze 30.9
SATTEL	Selle Royal VIVO JR
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	microSHIFT Advent X SL-M9505-R
SCHALTWERK	microSHIFT Advent X RD-M6205 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-J2820, 180/160mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-J2820
KASSETTE	microSHIFT CS-H104 11-48
KETTE	KMC X-10
KURBELSATZ	Prowheel Charm 30
INNENLAGER	Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 24", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	TRA
SPEICHEN	TRA
REIFEN	Maxxis Minion DHF 24x2.4", 60 TPI / Maxxis Minion DHR II 24x2.3", 60 TPI
WEITERE AUSSTATTUNG	
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Giant 1x chain guide

UVP: 2.600,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	One Size
Sitzrohlänge (mm)	320
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	258
Sitzwinkel	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	500
Steuerrohrlänge (mm)	105
Lenkwinkel	64,5°
Gabelvorbiegung (mm)	30
Gabelnachlauf (mm)	119,2
Radstand (mm)	1054
Kettenstrebenlänge (mm)	390
Tretlagerabsenkung (mm)	
Stack (mm)	535
Reach (mm)	377
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	641
Lenkerbreite (mm)	680
Vorbaulänge (mm)	40
Kurbelarmlänge (mm)	140

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.